

Name \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_ Kundennummer \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ Postleitzahl \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Bestellung  Anfrage

## SKYFORCE

Typ:  SKYFORCE Top  SKYFORCE Side  SKYFORCE Side als Top Montage mit T-Pfosten  SKYFORCE SLIM Top/Side

Bitte trage die gewünschte Oberfläche und Menge ein:

Breite \ Glashöhe	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	<input type="checkbox"/> oder Sonderhöhe bis max. 1.200 mm Höhe: _____ mm
bis 1.200mm/ 10,76 mm	nicht zulässig	nicht zulässig					
bis 1.400mm/ 12,76 mm							
bis 1.700mm/ 17,52 mm							
bis 3.000mm/ 21,52 mm							

Oberfläche

Roh (.10)  EV1 (.11)  RAL: \_\_\_\_\_ glänzend (.13) / matt strukturiert (.16) / matt (.18)  RAL 7016 (.13 / .18)


## Befestigung

Befestigung auf Kunststoff selbstschneidende Schraube



Länge B in mm: \_\_\_\_\_

Anzahl Skyforce Sets: \_\_\_\_\_  
12 Stück pro VE/ benötigt für ein Skyforce Set



Befestigung auf Beton **nicht für SKYFORCE SLIM geeignet**

Top  Side  Slim



Befestigung auf Holz

Top  Side  Slim




Befestigung auf Aluminium selbstschneidende Schraube



Länge: 45 mm

Anzahl Skyforce Sets: \_\_\_\_\_  
12 Stück pro VE/ benötigt für ein Skyforce Set



Distanzhülse für Hohlkammern (Rolladenführung/Holz/Alu)


10,5 mm  20,5 mm  
 16 mm  60 mm (kürzbar)

Befestigung auf Kunststoff & Aluminium, Edelstahlschraube **nicht für SKYFORCE SLIM geeignet**



Länge B in mm: \_\_\_\_\_

Anzahl Skyforce Sets: \_\_\_\_\_  
12 Stück pro VE/ benötigt für ein Skyforce Set



Bohrer für Edelstahlschraube

Ø5mm (für Wandstärke 1,5mm)  
 Ø5,3mm (für Wandstärke 2,0 – 4,0 mm)

## Kantenschutz

Glasdicke: \_\_\_\_\_ Länge in mm: \_\_\_\_\_

Einstandsmaße beachten: Skyforce Top: 15 mm pro Seite  
Skyforce Side: 12,5 mm pro Seite  
Skyforce Slim: 13,5 mm pro Seite

Oberfläche

Roh (.10)  EV1 (.11)  RAL: \_\_\_\_\_ glänzend (.13) / matt strukturiert (.16) / matt (.18)  RAL 7016 (.13 / .18)  V4A